

Firma  
Brillcolor SRO  
Herr Vaclav Vankat  
Drobna 14  
10200 Praha 10 STERBOHOLY  
TSCHECHIEN

## Niederlassung:

Telefon: 0251 / 7188 - 422

Fax: 0251/ 7188 - 199

E-Mail: melanie.schmidt@brillux.de

Ihre Zeichen: 4160240

Unsere Zeichen: Verkauf Export MS

Datum: 02.07.2009

## Produktkenntnisse

Hiermit bestätigen wir, dass die Herren Dr. Moncek und Vankat bereits Erfahrungen mit den folgenden Produkten aus unserem Bereich „WDVS“ gesammelt haben:

**WDVS Pulverkleber 3550**  
**WDVS Polykleber V 100 3574**  
**Flachverblender NF 3483**  
**Klebemörtel 3485 für Flachverblender**

Diese Produkte wurden in den letzten Jahren von der Fa. Brillux GmbH & Co. KG an die Fa. Brillcolor SRO geliefert.

Der **WDVS Pulverkleber 3550** wird als Klebe- und Armierungsmasse für WDVS Hartschaum-, WDVS Mineralwolle- und WDVS Steinlamellen-Dämmplatten in den Brillux WDV-Systemen I bis VI eingesetzt.

Der **WDVS Polykleber V 100 3574** wird zum Verkleben von WDVS Hartschaum-Dämmplatten auf genormten oder allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Untergründen (Plattenwerkstoffen) im Holzrahmenbau, z. B. organisch gebundenen Holzwerkstoffplatten (Dicke  $\geq 12$  mm), zementgebundenen oder gipsgebundenen Flachpressplatten, Gipsfaser- und Faserzementplatten eingesetzt. Sowie auch speziell für die Holzrahmenbauweise und den Fertighausbau.

Die **Flachverblender NF 3483** werden zur Flächengestaltung von Fassaden an Neu- und Altbauten eingesetzt, sowie speziell als Schlussbeschichtung in den Brillux WDV-Systemen I, II und VI auf Basis EPS-Hartschaum. Darüber hinaus auch hervorragend für die Gestaltung von Wandflächen im Innenbereich geeignet.

Der **Klebemörtel 3485** für Flachverblender ist für die Verklebung von Brillux Flachverblendern im Brillux WDV-System sowie auf intakten, tragfähigen Untergründen.

